

## Arecont Vision MP IP Bokszt kamerák



### MegaVideo MJPEG IP bokszt kamerák

**MP bokszt IP kamera, CMOS érzékelővel, MJPEG tömörítéssel** (21 fokozatban állítható), képkivágás funkció a kisebb adatátvitel miatt, (ROI) a teljes kép feldolgozás és megfigyelés mellett lehetőség a kamerakép célirányos területének felnagyítására és felhasználására, elektronikus PTZ, MoonLight mód, széleskörű szoftveres állítási lehetőségek, TFTP és HTTP, **POE vagy 15-48VDC külső tápellátás**, 3W maximum. Felhasználható házak: Dome4I (belső vandálbiztos dome ház), Dome4O (külső vandálbiztos dome ház), Dome5I (belső dome ház), HSG1-O-W (külső hűtött-fűtött kameraház)

#### MegaVideo MJPEG IP kamerák 1.3 MP

<b>AV1300M</b>	1.3 MP MJPEG színes IP kamera, 1/2"-os CMOS, 1280x1024, 32fps (1,3MP), 0.1 Lux (F1.4), POE vagy 15-48VDC külső tápellátás	<b>217 000</b>
<b>AV1300AI</b>	AV1300M típus DC íriszes változata	<b>245 000</b>
<b>AV1300DN</b>	AV1300M típus színes-fff (mechanikus day/night) változata	<b>245 000</b>

#### MegaVideo MJPEG IP kamerák 2 MP

<b>AV2100M</b>	2 MP MJPEG színes IP kamera, 1/2"-os CMOS, 1600x1200, 24fps (2MP), 0.1 Lux (F1.4), POE vagy 15-48VDC külső tápellátás	<b>245 000</b>
<b>AV2100AI</b>	AV2100M típus DC íriszes változata	<b>272 000</b>
<b>AV2100DN</b>	AV2100M típus színes-fff (mechanikus day/night) változata	<b>272 000</b>

#### MegaVideo MJPEG IP kamerák 3 MP

<b>AV3100M</b>	3 MP MJPEG színes IP kamera, 1/2"-os CMOS, 2048x1536, 15 fps (3MP), 0.2 Lux (F1.4), POE vagy 15-48VDC külső tápellátás	<b>272 000</b>
<b>AV3100AI</b>	AV3100M típus DC íriszes változata	<b>299 000</b>
<b>AV3100DN</b>	AV3100M típus színes-fff (mechanikus day/night) változata	<b>299 000</b>

#### MegaVideo MJPEG IP kamerák 5 MP

<b>AV5100M</b>	5 MP MJPEG színes kamera, 1/ 2.5"-os CMOS, 2592x1944, 9 fps (5MP), 0.2 Lux (F1.4), POE vagy 15-48VDC külső tápellátás	<b>299 000</b>
<b>AV5100AI</b>	AV5100M típus DC íriszes változata	<b>327 000</b>
<b>AV5100DN</b>	AV5100M típus színes-fff (mechanikus day/night) változata	<b>327 000</b>

#### MegaVideo MJPEG IP kamerák Dual MP

<b>AV3130M</b>	Duál IP kamera (csökkenő fényviszonyok mellett a színes kamera egységről a fff-re vált), 1.3 MP MJPEG fff és 3 MP színes, 1/2"-os CMOS, 1280x1024 (fff) és 2048x1536 (színes), 32fps (1,3MP) és 15 fps (3MP), 0.2 Lux (F1.4 színes), 0 Lux (fff) IR megvilágításnál, POE vagy 15-48VDC külső tápellátás	<b>299 000</b>
----------------	---	----------------



### MegaVideo „MJPEG Compact” IP bokszt kamerák

**Kis méretű MP bokszt IP kamera, CMOS érzékelővel, MJPEG tömörítéssel**, képkivágás funkció a kisebb adatátvitel miatt, (ROI) a teljes kép feldolgozás és megfigyelés mellett lehetőség a kamerakép célirányos területének felnagyítására és felhasználására, elektronikus PTZ, MoonLight mód, széleskörű szoftveres állítási lehetőségek, TFTP és HTTP, **csak POE tápellátás**, 3W maximum. Felhasználható házak: Dome4I (belső vandálbiztos dome ház), Dome4O (külső vandálbiztos dome ház), Dome5I (belső dome ház), HSG1-O-W (külső hűtött-fűtött kameraház)

#### MegaVideo MJPEG Compact IP kamerák 1.3 MP

<b>AV1310</b>	1.3 MP MJPEG színes IP kamera, 1/2"-os CMOS, 1280x1024, 32fps (1,3MP), 0.1 Lux (F1.4), csak POE tápellátás	<b>135 000</b>
<b>AV1310DN</b>	AV1310 típus színes-fff (mechanikus day/night) változata	<b>162 000</b>

#### MegaVideo MJPEG Compact IP kamerák 2 MP

<b>AV2110</b>	2 MP MJPEG színes IP kamera, 1/2"-os CMOS, 1600x1200, 24fps (2MP), 0.1 Lux (F1.4), csak POE tápellátás	<b>189 000</b>
<b>AV2110DN</b>	AV2110 típus színes-fff (mechanikus day/night) változata	<b>217 000</b>

#### MegaVideo MJPEG Compact IP kamerák 3 MP

<b>AV3110</b>	3 MP MJPEG színes IP kamera, 1/2"-os CMOS, 2048x1536, 15 fps (3MP), 0.2 Lux (F1.4), csak POE tápellátás	<b>245 000</b>
<b>AV3110DN</b>	AV3110 típus színes-fff (mechanikus day/night) változata	<b>271 000</b>

#### MegaVideo MJPEG Compact IP kamerák 5 MP

<b>AV5110</b>	5 MP MJPEG színes kamera, 1/ 2.5"-os CMOS, 2592x1944, 9 fps (5MP), 0.2 Lux (F1.4), csak POE tápellátás	<b>271 000</b>
<b>AV5110DN</b>	AV5110 típus színes-fff (mechanikus day/night) változata	<b>299 000</b>

## Arecont Vision MP IP Bokszt kamerák



### MegaVideo „MJPEG/H.264 Compact” IP bokszt kamerák

**Kis méretű MP bokszt IP kamera**, CMOS érzékelővel, **H.264/MJPEG tömörítéssel**, H.264-es tömörítés alkalmazásánál átlagosan hatoda a szükséges tárigény és sávszélesség, képkivágás funkció a kisebb adatátvitel miatt, (ROI) a teljes kép feldolgozás és megfigyelés mellett lehetőség a kamerakép célirányos területének felnagyítására és felhasználására, elektronikus PTZ, privát zóna, 1024 zónás mozgásérzékelés, sávszélesség szabályzás (100Kbps-10Mbps), MoonLight mód, széleskörű szoftveres állítási lehetőségek, PSIA standard, TFTP, HTTP, RTSP, RTP o TCP, RTP o UDP, **csak POE tápellátás**, 4.5W maximum, kis méret Felhasználható házak: Dome4I (beltéri vandálbiztos dome ház), Dome4O (kültéri vandálbiztos dome ház), Dome5I (beltéri dome ház), HSG1-O-W (kültéri hűtött-fűtött kameraház)

#### MegaVideo MJPEG/H.264 Compact IP kamerák 1.3 MP

<b>AV1315</b>	1.3 MP H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/ 2.7"-os CMOS, 1280x1024, 32fps (1,3MP), 0.1 Lux (F1.4), csak POE tápellátás	<b>189 000</b>
<b>AV1315DN</b>	AV1315 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>217 000</b>

#### MegaVideo MJPEG/H.264 Compact IP kamerák Full HD

<b>AV2815</b>	Full HD (1080p, 2.07MP) H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/ 2.7"-os CMOS, 1920x1080, 24fps (2,07MP), 0.1 Lux (F1.4), csak POE tápellátás	<b>217 000</b>
<b>AV2815DN</b>	AV2815 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>245 000</b>

### MegaVideo „MJPEG/H.264 Compact” IP bokszt kamerák (emelt sebességű)

**Kis méretű MP bokszt IP kamera**, CMOS érzékelővel, rendkívüli képsebesség (kaszinó mód min. 30 fps-t biztosít – AV1115/AV2115 kamerák esetében), **H.264/MJPEG tömörítéssel**, H.264-es tömörítés alkalmazásánál átlagosan hatoda a szükséges tárigény és sávszélesség, képkivágás funkció a kisebb adatátvitel miatt, (ROI) a teljes kép feldolgozás és megfigyelés mellett lehetőség a kamerakép célirányos területének felnagyítására és felhasználására, elektronikus PTZ, privát zóna, 1024 zónás mozgásérzékelés, sávszélesség szabályzás (100Kbps-10Mbps), MoonLight mód, széleskörű szoftveres állítási lehetőségek, PSIA standard, TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, **POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás**, 4.5 és 5W maximum, kis méret Felhasználható házak: D4S/F (beltéri dome ház), Dome4I (beltéri vandálbiztos dome ház), Dome4O (kültéri vandálbiztos dome ház), Dome5I (beltéri dome ház), HSG1-O-W (kültéri hűtött-fűtött kameraház)

#### MegaVideo MJPEG/H.264 Compact IP kamerák (emelt sebességű) 1.3 MP

<b>AV1115</b>	1.3 MP H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/ 2.7"-os CMOS, 1280x1024, 42fps (1,3MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>179 000</b>
<b>AV1115DN</b>	AV1115 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>192 000</b>
<b>AV1115AI</b>	AV1115 típus DC íriszes változata	<b>192 000</b>

#### MegaVideo MJPEG/H.264 Compact IP kamerák (emelt sebességű) Full HD

<b>AV2115</b>	Full HD (1080p, 2.07MP) H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/ 2.7"-os CMOS, 1920x1080, 32fps (2,07MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>192 000</b>
<b>AV2115DN</b>	AV2115 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>206 000</b>
<b>AV2115AI</b>	AV2115 típus DC íriszes változata	<b>206 000</b>

#### MegaVideo MJPEG/H.264 Compact IP kamerák (emelt sebességű) 3 MP

<b>AV3115</b>	3 MP H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/ 2.5"-os CMOS, 2048x1536, 21fps (3MP), 0.3 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>220 000</b>
<b>AV3115DN</b>	AV3115 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>233 000</b>
<b>AV3115AI</b>	AV3115 típus DC íriszes változata	<b>233 000</b>

#### MegaVideo MJPEG/H.264 Compact IP kamerák (emelt sebességű) 5 MP

<b>AV5115</b>	5 MP H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/ 2.5"-os CMOS, 2592x1944, 14fps (5MP), 0.3 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>247 000</b>
<b>AV5115DN</b>	AV5115 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>260 000</b>
<b>AV5115AI</b>	AV5115 típus DC íriszes változata	<b>260 000</b>

#### MegaVideo MJPEG/H.264 Compact IP kamerák (emelt sebességű) 5 MP

<b>AV10115</b>	10MP és 1080p duál mód (full HD) H.264/MJPEG színes IP kamera, CMOS, 3648x2752 mód1, 1920x1080 mód2, 7fps (10MP) és 28fps (1080p), 0.42 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás, csak ultra HD MP optikával használható	<b>272 000</b>
<b>AV10115DN</b>	AV10115 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>288 000</b>
<b>AV10115AI</b>	AV10115 típus DC íriszes változata	<b>288 000</b>



## Arecont Vision MP IP Boksok kamerák



### MegaVideo H.264 IP boksok kamerák

**MP boksok IP kamera, CMOS érzékelővel, H.264/MJPEG tömörítéssel, H.264-es tömörítés alkalmazásánál** átlagosan hatoda a szükséges tárigény és sávszélesség, képkivágás funkció a kisebb adatátvitel miatt, (ROI) a teljes kép feldolgozás és megfigyelés mellett lehetőség a kamerakép célirányos területének felnyitására és felhasználására, elektronikus PTZ, 64 zónás mozgásérzékelés, sávszélesség szabályzás (100Kbps-10Mbps), MoonLight mód, széleskörű szoftveres állítási lehetőségek, TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, **POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás**, 4.5W maximum, kis méret Felhasználható házak: Dome4I (beltéri vandálbiztos dome ház), Dome4O (kültéri vandálbiztos dome ház), Dome5I (beltéri dome ház), HSG1-O-W (kültéri hűtött-fűtött kameraház)

#### MegaVideo H.264 1.3 MP

<b>AV1305</b>	1.3 MP H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/2"-os CMOS, 1280x1024, 32fps (1,3MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>245 000</b>
<b>AV1305DN</b>	AV1305 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>272 000</b>
<b>AV1305AI</b>	AV1305 típus DC íriszes változata	<b>272 000</b>

#### MegaVideo H.264 2 MP

<b>AV2105</b>	2 MP H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/2"-os CMOS, 1600x1200, 24fps (2MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>272 000</b>
<b>AV2105DN</b>	AV2105 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>299 000</b>
<b>AV2105AI</b>	AV2105 típus DC íriszes változata	<b>299 000</b>

#### MegaVideo H.264 3 MP

<b>AV3105</b>	3 MP H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/2"-os CMOS, 2048x1536, 15fps (3MP), 0.2 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>299 000</b>
<b>AV3105DN</b>	AV3105 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>327 000</b>
<b>AV3105AI</b>	AV3105 típus DC íriszes változata	<b>327 000</b>

#### MegaVideo H.264 5 MP

<b>AV5105</b>	5 MP H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/ 2.5"-os CMOS, 2592x1944, 9fps (5MP), 0.3 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>327 000</b>
<b>AV5105DN</b>	AV5105 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>355 000</b>
<b>AV5105AI</b>	AV5105 típus DC íriszes változata	<b>355 000</b>

#### MegaVideo H.264 10 MP

<b>AV10005</b>	10 MP H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/ 2.3"-os CMOS, 3648x2752 mód1, 1920x1080 mód2, 6fps (10MP mód1) és 30fps (1080p mód2), 0.6 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás, csak ultra HD MP optikával használható	<b>355 000</b>
<b>AV10005DN</b>	AV10005 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>380 000</b>

#### MegaVideo H.264 Full HD MP

<b>AV2805</b>	Full HD (1080p, 2.07MP) H.264/MJPEG színes IP kamera, 1/ 2.7"-os CMOS, 1920x1080, 24fps (2,07MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>299 000</b>
<b>AV2815DN</b>	AV2805 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>327 000</b>
<b>AV2805AI</b>	AV2805 típus DC íriszes változata	<b>327 000</b>

#### MegaVideo H.264 Dual MP

<b>AV3135</b>	Duál IP kamera (csökkenő fényviszonyok mellett a színes kamera egységről a f/f-re vált), 1.3 MP f/f és 3 MP színes H.264/MJPEG IP kamera, 1/2"-os CMOS, 1280x1024 (f/f) és 2048x1536 (színes), 32fps (1,3MP) és 15 fps (3MP), 0.2 Lux (F1.4 színes), 0 Lux (f/f) IR megvilágításnál, POE vagy 15-48VDC külső tápellátás	<b>327 000</b>
---------------	---	----------------



## Arecont Vision MP IP Dome kamerák

### MegaDome H.264 IP dome kamerák

**MP dome IP kamera, CMOS érzékelővel, beépített MP varifokális optikával, IP66-os vandálbiztos házban, 3 axis, H.264/MJPEG tömörítéssel, H.264-es tömörítés alkalmazásánál** átlagosan hatoda a szükséges tárigény és sávszélesség, képkivágás funkció a kisebb adatátvitel miatt, (ROI) a teljes kép feldolgozás és megfigyelés mellett lehetőség a kamerakép célirányos területének felnyitására és felhasználására, elektronikus PTZ, 64 zónás mozgásérzékelés, sávszélesség szabályzás (100Kbps-10Mbps), MoonLight mód, széleskörű szoftveres állítási lehetőségek, TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, **POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás**, 4.5W maximum (a kamera részére)

## Arecont Vision MP IP Dome kamerák



<b>MegaDome H.264 IP dome kamerák</b>		
<b>MegaDome H.264 1.3 MP</b>		
<b>AV1355</b>	1.3 MP H.264/MJPEG színes IP dome kamera, 4.5-10mm IR varifokális MP optikával, IP66-os vandálbiztos házban, 1/2"-os CMOS, 1280x1024, 32fps (1,3MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>326 000</b>
<b>AV1305-1HK</b>	AV1305 típus fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>345 000</b>
<b>AV1355DN</b>	AV1305 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>355 000</b>
<b>AV1355DN-1HK</b>	AV1305 típus színes-f/f (mechanikus day/night) és fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>370 000</b>
<b>AV1355-16</b>	1.3 MP H.264/MJPEG színes IP dome kamera, 8-16mm IR varifokális MP optikával, IP66-os vandálbiztos házban, 1/2"-os CMOS, 1280x1024, 32fps (1,3MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>339 000</b>
<b>AV1305-16HK</b>	AV1305-16 típus fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>355 000</b>
<b>AV1355DN-16</b>	AV1305-16 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>365 000</b>
<b>AV1355DN-16HK</b>	AV1305-16 típus színes-f/f (mechanikus day/night) és fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>380 000</b>
<b>MegaDome H.264 2 MP</b>		
<b>AV2155</b>	2 MP H.264/MJPEG színes IP dome kamera, 4.5-10mm IR varifokális MP optikával, IP66-os vandálbiztos házban, 1/2"-os CMOS, 1600x1200, 24fps (2MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>380 000</b>
<b>AV2155-1HK</b>	AV2155 típus fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>399 000</b>
<b>AV2155DN</b>	AV2155 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>409 000</b>
<b>AV2155DN-1HK</b>	AV2155 típus színes-f/f (mechanikus day/night) és fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>425 000</b>
<b>AV2155-16</b>	2 MP H.264/MJPEG színes IP dome kamera, 8-16mm IR varifokális MP optikával, IP66-os vandálbiztos házban, 1/2"-os CMOS, 1600x1200, 24fps (2MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>392 500</b>
<b>AV2155-16HK</b>	AV2155-16 típus fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>409 000</b>
<b>AV2155DN-16</b>	AV2155-16 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>419 000</b>
<b>AV2155DN-16HK</b>	AV2155-16 típus színes-f/f (mechanikus day/night) és fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>435 000</b>
<b>MegaDome H.264 3 MP</b>		
<b>AV3155</b>	3 MP H.264/MJPEG színes IP dome kamera, 4.5-10mm IR varifokális MP optikával, IP66-os vandálbiztos házban, 1/2"-os CMOS, 2048x1536, 15fps (3MP), 0.2 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>409 000</b>
<b>AV3155-1HK</b>	AV3155 típus fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>425 000</b>
<b>AV3155DN</b>	AV3155 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>435 000</b>
<b>AV3155DN-1HK</b>	AV3155 típus színes-f/f (mechanikus day/night) és fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>452 500</b>
<b>AV3155-16</b>	3 MP H.264/MJPEG színes IP dome kamera, 8-16 mm IR varifokális MP optikával, IP66-os vandálbiztos házban, 1/2"-os CMOS, 2048x1536, 15fps (3MP), 0.2 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>419 000</b>
<b>AV3155-16HK</b>	AV3155-16 típus fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>435 000</b>
<b>AV3155DN-16</b>	AV3155-16 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	<b>449 000</b>
<b>AV3155DN-16HK</b>	AV3155-16 típus színes-f/f (mechanikus day/night) és fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>465 000</b>
<b>MegaDome H.264 5 MP</b>		
<b>AV5155</b>	5 MP H.264/MJPEG színes IP dome kamera, 4.5-10mm IR varifokális MP optikával, IP66-os vandálbiztos házban, 1/ 2.5"-os CMOS, 2592x1944, 9fps (3MP), 0.3 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	<b>435 000</b>
<b>AV5155-1HK</b>	AV5155 típus fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	<b>452 500</b>

## Arecont Vision MP IP Dome kamerák



MegaDome H.264 IP dome kamerák		
AV5155DN	AV5155 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	465 000
AV5155DN-1HK	AV5155 típus színes-f/f (mechanikus day/night) és fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	480 000
AV5155-16	5 MP H.264/MJPEG színes IP dome kamera, 8-16mm IR varifokális MP optikával, IP66-os vandálbiztos házban, 1/ 2.5"-os CMOS, 2592x1944, 9fps (3MP), 0.3 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	449 000
AV5155-16HK	AV5155-16 típus fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	465 000
AV5155DN-16	AV5155-16 típus színes-f/f (mechanikus day/night) változata	475 000
AV155DN-16HK	AV5155-16 típus színes-f/f (mechanikus day/night) és fűtéssel ellátott változata, -30°C-+50°C, fűtés: 10-50VDC, max 10W	490 000

## Arecont Vision MP IP kompakt kamerák

MegaView H.264 IP kompakt kültéri kamerák		
<p><b>MP kompakt kültéri IP kamera, beépített 4-10mm IR MP optikával, IP66-os fűtött-hűtött házban -30°C-+50°C,</b> fali konzollal, CMOS érzékelővel, <b>H.264/MJPEG tömörítéssel,</b> H.264-es tömörítés alkalmazásánál átlagosan hatoda a szükséges tárigény és sávszélesség, képkivágás funkció a kisebb adatátvitel miatt, (ROI) a teljes kép feldolgozás és megfigyelés mellett lehetőség a kamerakép célirányos területének felnagyítására és felhasználására, elektronikus PTZ, privát zóna, 1024 zónás mozgásérzékelés, sávszélesség szabályzás (100Kbps-10Mbps), MoonLight mód, széleskörű szoftveres állítási lehetőségek, PSIA standard, TFTP, HTTP, RTSP, RTP o TCP, RTP o UDP, <b>POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás</b></p>		
MegaView H.264 IP kompakt kültéri kamerák 1.3 MP		
AV1325DN	1.3 MP H.264/MJPEG színes-f/f (mechanikus day/night) kültéri IP kamera, 1/ 2.7"-os CMOS, 1280x1024, 32fps (1,3MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	370 000
AV1325IR	AV1325DN típus IR LED-es változata, (48 db IR LED, max. 25m)	399 000
MegaVideo MJPEG/H.264 Compact IP kamerák Full HD		
AV2825DN	Full HD (2,07MP) H.264/MJPEG színes-f/f (mechanikus day/night) kültéri IP kamera, 1/ 2.7"-os CMOS, 1920x1080, 24fps (2,07MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	399 000
AV2825IR	AV2825DN típus IR LED-es változata, (48 db IR LED, max. 25m)	425 000
MegaView H.264 IP kompakt kültéri kamerák (emelt sebesség)		
<p><b>MP kompakt kültéri IP kamera, beépített 4-10mm IR MP optikával, IP66-os fűtött-hűtött házban -30°C-+50°C,</b> fali konzollal, CMOS érzékelővel, rendkívüli képsebesség, <b>H.264/MJPEG tömörítéssel,</b> H.264-es tömörítés alkalmazásánál átlagosan hatoda a szükséges tárigény és sávszélesség, képkivágás funkció a kisebb adatátvitel miatt, (ROI) a teljes kép feldolgozás és megfigyelés mellett lehetőség a kamerakép célirányos területének felnagyítására és felhasználására, elektronikus PTZ, privát zóna, 1024 zónás mozgásérzékelés, sávszélesség szabályzás (100Kbps-10Mbps), MoonLight mód, széleskörű szoftveres állítási lehetőségek, PSIA standard, TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, <b>POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás kameraház)</b></p>		
MegaView H.264 IP kompakt kültéri kamerák 1.3 MP (emelt sebesség)		
AV1125DN	1.3 MP H.264/MJPEG színes-f/f (mechanikus day/night) kültéri IP kamera, 1/ 2.7"-os CMOS, 1280x1024, 42fps (1,3MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	329 000
AV1125IR	AV1125DN típus IR LED-es változata, (48 db IR LED, max. 25m)	357 500
MegaView H.264 IP kompakt kültéri kamerák full HD (emelt sebesség)		
AV2125DN	Full HD (2,07 MP) H.264/MJPEG színes-f/f (mechanikus day/night) kültéri IP kamera, 1/ 2.7"-os CMOS, 1920x1080, 32fps (2,07MP), 0.1 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	357 500
AV2125IR	AV2125DN típus IR LED-es változata, (48 db IR LED, max. 25m)	385 000
MegaView H.264 IP kompakt kültéri kamerák 3 MP (emelt sebesség)		
AV3125DN	3 MP H.264/MJPEG színes-f/f (mechanikus day/night) kültéri IP kamera, 1/ 2.5"-os CMOS, 2048x1536, 21fps (3MP), 0.3 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	385 000
AV3125IR	AV3125DN típus IR LED-es változata, (48 db IR LED, max. 25m)	412 000

## Arecont Vision MP IP kompakt kamerák



MegaView H.264 IP kompakt kültéri kamerák (emelt sebesség)		
MegaView H.264 IP kompakt kültéri kamerák 5 MP (emelt sebesség)		
AV5125DN	5 MP H.264/MJPEG színes-fff (mechanikus day/night) kültéri IP kamera, 1/2.5"-os CMOS, 2592x1944, 14fps (5MP), 0.3 Lux (F1.4), POE és 12-48VDC / 24VAC külső tápellátás	412 000
AV5125IR	AV5125DN típus IR LED-es változata, (48 db IR LED, max. 25m)	439 000
MV-EBA	Elektromos adapter tányér a Megaview és SurroundVideo D/N kamerákhoz	8 500
MD-PMA	oszloptartó konzol a MegaView, MegaDome és SurroundVideo D/N sorozathoz	25 000
MD-CRMA	saroktartó konzol a MegaView, MegaDome és SurroundVideo D/N sorozathoz	25 000

## Arecont Vision SurroundVideo kamerák

180°-os panoráma kamerák		
AV8180	Színes 8 megapixel MJPEG 180° kamera (4 db 2 MP), 6400x1200, 4 db 8mm MP optikával együtt, 0.2 lux, beltéri, felület szerelhető, POE, 12-48 VDC	655 000
AV8185	Színes 8 megapixel H.264/ MJPEG 180° kamera (4 db 2 MP), 6400x1200, 4 db 8mm MP optikával együtt, 0.2 lux, beltéri, felület szerelhető, POE, 12-48 VDC / 24 VAC	820 000
AV8185-DN	Day/night 8 megapixel H.264/ MJPEG 180° kamera (4 db 2 MP), 6400x1200, 4 db 8mm MP optikával együtt, 0.2 lux, beltéri / kültéri IP66, felületre és mennyezetre szerelhető, POE, 12-48 VDC / 24 VAC	660 000
AV8185-DN-HB	Day/night 8 megapixel H.264/ MJPEG 180° kamera (4 db 2 MP), 6400x1200, 4 db 8mm MP optikával együtt, 0.2 lux, beltéri / kültéri IP66, fűtéssel és hűtéssel, felületre és mennyezetre szerelhető, POE, 12-48 VDC / 24 VAC	712 500
360°-os panoráma kamerák		
AV8360	Színes 8 megapixel MJPEG 180° kamera (4 db 2 MP), 6400x1200, 4 db 4 mm MP optikával együtt, 0.2 lux, beltéri, felület szerelhető, POE, 12-48 VDC	600 000
AV8365	Színes 8 megapixel H.264/ MJPEG 180° kamera (4 db 2 MP), 6400x1200, 4 db 4 mm MP optikával együtt, 0.2 lux, beltéri, felület szerelhető, POE, 12-48 VDC / 24 VAC	765 000
AV8365-DN	Day/night 8 megapixel H.264/ MJPEG 180° kamera (4 db 2 MP), 6400x1200, 4 db 4 mm MP optikával együtt, 0.2 lux, beltéri / kültéri IP66, felületre és mennyezetre szerelhető, POE, 12-48 VDC / 24 VAC	660 000
AV8365-DN-HB	Day/night 8 megapixel H.264/ MJPEG 180° kamera (4 db 2 MP), 6400x1200, 4 db 4 mm MP optikával együtt, 0.2 lux, beltéri / kültéri IP66, fűtéssel és hűtéssel, felületre és mennyezetre szerelhető, POE, 12-48 VDC / 24 VAC	712 500
SV-WMT	fali konzol fejtaggal AV8185DN és AV8365DN	44 000
SV-CMT	függesztett konzol fejtaggal AV8185DN és AV8365DN	63 500
SV-FMA	álmennyezeti adapter AV8185DN és AV8365DN	27 500
MV-EBA	elektromos csatlakozó adapter AV8185DN és AV8365DN	8 500
MD-PMA	belső sarok konzol adapter SV-WMT konzolhoz AV8185DN és AV8365DN	25 000
MD-CRMA	sarok konzol adapter SV-WMT konzolhoz AV8185DN és AV8365DN	25 000



## Arecont Vision kiegészítők

Házak, kiegészítők		
HSG1-O-W	Kültéri IP67 vandálbiztos ház a single/dual sensor kamerákhoz, fűtéssel/ventillátorral	63 000
SS-HSG1	Napellenző a HSG1-O-W házhoz	30 000
HSG-PMA	Oszloptartó konzol a HSG1-O-W házhoz	44 000
HSG-CRMA	Fali tartó konzol a HSG1-O-W házhoz	44 000
DOME3-I	Beltéri 3" dome a single sensor kamerákhoz, fisheye lencse (Lens.2.3 külön megvehető)	52 000
DOME4-I	Beltéri 4" vandálbiztos dome, a single/dual sensor kamerákhoz, IP66 (kizárólag Arecont Vision fix fókusztávolságú lencsékkel)	52 000

## Arecont Vision kiegészítők



Házak, kiegészítők		
<b>DOME4-O</b>	Kültéri 4" vandálbiztos dome, a single/dual sensor kamerákhoz, IP66, fűtéssel (kizárólag Arecont Vision fix fókusztávolságú lencsékkel)	<b>71 500</b>
<b>DOME5-I</b>	Beltéri 5" süllyesztett dome a single/dual sensor kamerákhoz	<b>52 000</b>
<b>GH-FWCAT230</b>	Kültéri IP 66-os ház konzollal, előkábelezett konzol (rejtett), 230 VAC fűtéssel, 22 cm (hossz) x 12.8 cm (széles) x 6.6 cmm (magas)	<b>34 000</b>
<b>GH-FWC230</b>	Kültéri IP 66-os ház konzollal, rejtett kábelátvezetésű konzol, 230 VAC fűtéssel, 22 cm (hossz) x 12.8 cm (széles) x 6.6 cmm (magas)	<b>27 500</b>
<b>DOME6-I-C</b>	Beltéri 6" vandálbiztos dome az AV8xxx kamerákhoz, mennyezeti konzollal	<b>107 000</b>
<b>DOME6-I-W</b>	Beltéri 6" vandálbiztos dome az AV8xxx kamerákhoz, fali tartóval	<b>107 000</b>
<b>DOME6-O-C</b>	Kültéri 6" vandálbiztos dome az AV8xxx, fűtéssel, ventilátorral, napellenző, mennyezeti konzollal, IP66	<b>162 500</b>
<b>DOME6-O-W</b>	Kültéri 6" vandálbiztos dome az AV8xxx, fűtéssel, ventilátorral, napellenző, fali szerelés, IP66	<b>162 500</b>
<b>D6-PMA</b>	Oszloptartó konzol a DOME6-x-W házhoz	<b>30 000</b>
<b>D6-CMA</b>	Sarok tartó konzol a DOME6-x-W házhoz	<b>30 000</b>
<b>RD-KIT</b>	Süllyesztett dome gyűri csomag az AV8xxx, Beltéri kamerákhoz	<b>21 500</b>
<b>MD-1HK</b>	MegaDome opcionális fűtés csomag, 10V - 50V DC	<b>13 750</b>
<b>MD-WMT</b>	Fali tartó konzol a MegaDome™ sorozathoz	<b>36 000</b>
<b>MD-CMT</b>	Mennyezeti konzol a MegaDome™ sorozathoz	<b>36 000</b>
<b>MD-PMA</b>	Oszloptartó konzol az MD-WMT MegaDome™ fali tartóhoz	<b>25 000</b>
<b>MD-CRMA</b>	Sarok tartó konzol az MD-WMT MegaDome™ fali tartóhoz	<b>25 000</b>
<b>MD-EBA</b>	Elektromos adapter tányér a MegaDome™ sorozathoz	<b>5 750</b>
<b>MD-FMA</b>	Álmennyezeti szerelvény a MegaDome™ sorozathoz	<b>27 500</b>
<b>MD-JBA</b>	Csatlakozó doboz az MD-WMT fali konzollhoz	<b>27 000</b>

## MP optikák

Fix MP optikák		
<b>LENS4.0</b>	Arecont 4 mm, 1/2", f2.0, megapixel, fix írisz, 90°	<b>35 000</b>
<b>MPL4.0</b>	Arecont 4 mm, 1/1.8", f1.8, megapixel, CS mount, fix írisz, 101°	<b>30 000</b>
<b>MPL6.0</b>	Arecont 6 mm, 1/2", f1.4, megapixel, kézi írisz, 65.5°	<b>74 000</b>
<b>LENS6.0</b>	Arecont 6 mm, 1/2", f2.0, megapixel, fix írisz, 65.5°	<b>37 500</b>
<b>LENS8.0</b>	Arecont 8 mm, 1/2", f2.0, megapixel, fix írisz, 42.5°	<b>37 500</b>
<b>MPL8.0</b>	Arecont 8 mm, 1/1.8", f1.8, megapixel, CS mount, fix írisz, 51°	<b>33 000</b>
<b>LENS12.0</b>	Arecont 12 mm, 1/2", f2.0, megapixel, fix írisz, 30.0°	<b>39 500</b>
<b>SY110M</b>	Theia 1,67mm, 1/2,5", f1.8, megapixel, kézi írisz, 120° (1,3 - 3 MP kamerákhoz)	<b>66 500</b>
<b>SY125M</b>	Theia 1,28mm, 1/2,5", f1.8, megapixel, kézi írisz, 135° (1,3 - 5 MP kamerákhoz)	<b>140 000</b>

Ultra HD MP optikák		
<b>M118FM08 (NEW)</b>	Tamron 8 mm, 1/1.8", f1.4, C mount, AV51xx=40.3°, AV10005=45.1°	<b>73 000</b>
<b>M118FM16 (NEW)</b>	Tamron 16 mm, 1/1.8", f1.4, C mount, AV51xx=20.3°, AV10005=22.8°	<b>67 500</b>
<b>M118FM25 (NEW)</b>	Tamron 25 mm, 1/1.8", f1.4, C mount, AV51xx=13°, AV10005=14.6°	<b>67 500</b>
<b>M118FM50 (NEW)</b>	Tamron 50 mm, 1/1.8", f1.4, C mount, AV51xx=9.3°, AV10005=10.5°	<b>66 000</b>
<b>JHF25M (NEW)</b>	Spacecom 25 mm, 2/3", f1.4, C mount, AV51xx=13°, AV10005=14,6°	<b>218 000</b>
<b>JHF35M (NEW)</b>	Spacecom 35 mm, 2/3", f1.4, C mount, V51xx=9,3°, AV10005=10,5°	<b>218 000</b>

Varifokális MP optikák		
<b>LENS4.0-13</b>	Arecont 4-10 mm, 1/2", f1.8, megapixel, Auto Iris DC, CS mount, 94.0-37.0°	<b>107 000</b>

## MP optikák



### Varifokális MP optikák

<b>MPL4-10</b>	Arecont 4.5-13 mm, 1/2", f1.8, megapixel, IR Corrected, CS mount, Manual Iris, 90.3-31.2°.	<b>41 000</b>
<b>MPL4-12 (NEW)</b>	Arecont 4.5-10 mm, 1/2", f1.6, megapixel, IR Corrected, Manual Iris, CS mount, 90.3-37°.	<b>49 200</b>
<b>MPL8-16</b>	Arecont 4.5-12 mm, 1/2", f1.4, megapixel, IR Corrected, Manual Iris, CS mount, 90.3-37°.	<b>46 750</b>
<b>MPL33-12</b>	Arecont 8-16 mm, 1/2", f1.6, megapixel, IR Corrected, Manual Iris, CS mount, 50-26°.	<b>46 750</b>
<b>MPL12-40</b>	Arecont 3.3-12 mm, 1/2.5", f1.4, megapixel, IR Corrected, Manual Iris, CS mount, 82,2-27°.	<b>79 500</b>
<b>H2Z0414 C-MP</b>	Arecont 12-40 mm, 1/2", f1.8, megapixel, IR Corrected, Manual Iris, CS mount, 29,9-9,1°.	<b>44 000</b>
<b>M12VM412</b>	Tamron 4-12 mm, 1/2", f1.4 megapixel, Manual Iris, 93.9 - 31.4°	<b>27 000</b>
<b>M12VG412</b>	Tamron 4-12 mm, 1/2", f1.4 megapixel, Auto Iris, 93.9 - 31.4°	<b>30 000</b>
<b>12VM1040ASI</b>	Tamron 10-40 mm, 1/2", Manual Iris, 37.5-9.2°.	<b>70 000</b>
<b>12VG1040ASI</b>	Tamron 10-40 mm, 1/2", Auto Iris, 37.5-9.2°.	<b>72 500</b>