



VC24T(H)



EN-2623G



EN-2623G



EN-2723N/7040N



EN-3636N



CIT-40E



EV-3360D



CIRD3(H)



Optika		
EL-0308MD	3-8 mm DC vezérelt varifokális optika, CS, F1.0, 1/3"	5 250
EL-03508MD-1	3.5-8 mm DC vezérelt varifokális optika, CS, F1.2, 1/3"	3 900
EL-03508MD-2	3.5-8 mm DC vezérelt varifokális optika, CS, F1.4, 1/3"	2 900
EL-03508MD-IR	3.5-8 mm DC vezérelt varifokális optika, CS, F1.2, 1/3", IR korrigált	7 150

IR megvilágító		
CAM-15IR	kültéri tokozású IR megvilágító, kb. 7-10 m, konzollal, 12VDC	4 200
CAM-30IR	kültéri tokozású IR megvilágító, kb. 15-20 m, konzollal, 12VDC	8 900

CAM+ CCTV

Kültéri (IP-66-os) kompakt kamerák		
VC24T(H)	Day/night (kültér-beltér) kompakt kamera időjárás álló formatervezett fehér IP-66-os házban, 540 TVL, beépített 3.6 mm optikával, beépített infra LED-ek, (36) (kb. 20-30 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C	18 500
CAM-2623G	1/4"-os day/night (kültér-beltér) kompakt kamera időjárás álló IP-66-os házban, 420 TVL (Sharp CCD), beépített 3.6 mm optikával, beépített infra LED-ek, (23) (kb. 15-20 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C	10 750
CAM-2530N	1/4"-os day/night (kültér-beltér) kompakt kamera időjárás álló IP-66-os házban (fehér), 420 TVL (Sharp CCD), beépített 3.6 mm optikával, beépített infra LED-ek, (30) (kb. 20-25 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C	11 950
CAM-2723N	1/4"-os day/night (kültér-beltér) kompakt kamera időjárás álló IP-66-os házban (fehér), 420 TVL (Sony CCD), beépített 3.6 mm optikával, beépített infra LED-ek, (23) (kb. 15-20 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C	13 150
CAM-7040N	1/4"-os day/night (kültér-beltér) kompakt kamera időjárás álló IP-66-os házban (fehér), 420 TVL (Sony CCD), beépített 4-9 mm varifokális optikával, beépített infra LED-ek, (42) (kb. 25-35 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C	19 550
CAM-7040N-E	1/3"-os day/night (kültér-beltér) kompakt kamera időjárás álló IP-66-os házban (fekete), 600 TVL (Sony Effio-e CCD), beépített 4-9 mm varifokális optikával, DWDR, beépített infra LED-ek, (42) (kb. 25-35 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C	30 900
CAM-3636N	1/4"-os day/night (kültér-beltér) kompakt kamera időjárás álló IP-66-os házban, 420 TVL (Sharp CCD), beépített 4-9 mm varifokális optikával, beépített infra LED-ek, (36) (kb. 25 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C	17 250
CIT-40E	Day/night (kültér-beltér) kompakt kamera időjárás álló IP-66-os (fém)házban, 420 TVL, beépített 4-9 mm optikával (kívülről, csavarhúzóval állítható), beépített infra LED-ek, (36) (kb.25 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C, ezüst színű	15 000

Kültéri (IP-66-os) kompakt kamera (professzionális)		
CAM-3360D	1/3"-os day/night (kültér-beltér) kompakt kamera időjárás álló IP-66-os házban (fekete), 600 TVL (Sony CCD), beépített 4-9 mm varifokális DC optikával, 3D-DNR, DWDR, privát zónák, DIS, HME, S-up, D-zoom, beépített infra LED-ek, (kb. 25-35 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C	45 000

Kültéri (IP-66-os) dóm kamerák		
CAM-2325VIR	Vandálbiztos fémházás day/night dome kamera, 1/3"-os 420 TVL (Sharp CCD), 3.6mm fix optika, beépített IR LED-ek (23) (kb. 15-20 m), 12 VDC	10 500
CIRD3(H)	Vandálbiztos fémházás day/night dome kamera, 1/3"-os 540 TVL, 3.6mm fix optika, beépített IR LED-ek (24) (kb. 15-20 m), 12 VDC	16 500
CAM-2745VIR	1/4"-os day/night (kültér-beltér) vandálbiztos dome kompakt kamera időjárás álló IP-66-os házban (fehér), 420 TVL (Sony CCD), beépített 4-9 mm varifokális optikával, 3 axis, beépített infra LED-ek, (21) (kb. 20 m), 12 VDC, ajánlott hőmérsékleti tartomány -10°C+50°C	18 250

**Beltéri dóm fix optikával**

CDM	műanyag dóm kamera 1/4" 420 TVL, 3.6mm, 12 VDC	7 050
CDMIR23	műanyag dóm kamera 1/4" 420 TVL, 3.6mm, 12 VDC	8 650
CDF	műanyag dóm kamera, 1/4" 540 SONY TVL, 3.6mm, 12 VDC	17 500

**Színes box kamera**

LBCBH	1/3"-os színes kamera, 420 TVL, AGC, AWB, BLC, 0.8 lux (színes), 12 VDC	9 500
--------------	---	--------------

**EA-J80KS****III. generációs LED-es kompakt kamerák**

CAM-J80KS	Day/night dome kamera, 1/3"-os 650 TVL (Sony HQ1 CCD), 4 mm megapixeles optika, beépített 3. generációs IR LED (kb. 40 m), 12 VDC	35 750
CAM-VJ76KS-T	Day/night kompakt kamera, 1/3"-os 650 TVL (Sony HQ1 CCD), 4-9 mm varifokális optikával, beépített 3. generációs IR LED (kb. 60 m), 12 VDC	45 500

**EA-VJ76KS-T****KÜLTÉRI KAMERAHÁZ****Kültéri kameraház**

kameraház	Kültéri kameraház, fűtéssel, napfénytetővel, 230 VAC	5 700
konzol	kültéri kameraház konzol	1 400
k.ház (rejt)	Kültéri kameraház, fűtéssel, napfénytetővel, 230 VAC	7 600
konzol (rejt.)	kültéri kameraház konzol (rejtett kábelátvezetés)	2 890

TÁPEGYSÉG, TRANSZFORMÁTOR**Tápegység, transzformátor**

CAM-TP1A	Tápegység, 12VDC, 1A	1 600
CAM-5013B/P	Tápegység, 12VDC, 5A	5 100
CAM-3013B/P	Tápegység, 12VDC, 3A	4 100
MKR-6-12/0,50	12VDC trafó kamerákhoz, 500mA	2 900

Cat.5 átalakító**EVER****EVER****Koax-UTP átalakító**

EB-101B	1 csatornás passzív koax-UTP átalakító (330m passzív-passzív, 1500m passzív-aktív), mini méret	790
EB-101C	1 csatornás passzív koax-UTP átalakító (330m passzív-passzív, 1500m passzív-aktív), BNC csatlakozó vezetéken a szerelés könnyítésére	790
EB-102A	1 csatornás passzív koax-UTP átalakító (330m passzív-passzív, 1500m passzív-aktív), gyors csatlakozós	890
EB-102C	1 csatornás passzív koax-UTP átalakító (330m passzív-passzív, 1500m passzív-aktív), gyors csatlakozós kivitel, a BNC csatlakozó vezetéken a szerelés könnyítésére	890
EB-103A	1 csatornás passzív koax-UTP átalakító (330m passzív-passzív, 1500m passzív-aktív), gyors csatlakozós (kábelvágó és szorító)	950
EB-831T	1 csatornás aktív koax-UTP átalakító adó (műanyag) (2400m aktív-aktív)	3 900
EB-831R	1 csatornás aktív koax-UTP átalakító vevő (műanyag) (2400m aktív-aktív, 1500m aktív-passzív)	3 900
EB-111T	1 csatornás aktív koax-UTP átalakító adó (alu) (2400m aktív-aktív)	4 500
EB-111R	1 csatornás aktív koax-UTP átalakító vevő (alu) (2400m aktív-aktív, 1500m aktív-passzív)	4 500
EB-112T	1 csatornás aktív videó/adat/audió/táp koax-UTP átalakító adó (alumínium) (2400m aktív-aktív)	5 100
EB-112R	1 csatornás aktív videó/adat/audió/táp koax-UTP átalakító vevő (alumínium) (2400m aktív-aktív)	5 100
EB-TGP600	1 csatornás passzív koax-UTP átalakító és földhurok leválasztó	3 900