



## Beléptető eszközök



ProxPoint Plus



MaxiProx

### 125 kHz Proximity olvasók

<b>ProxPoint Plus 6005B</b>	Proximity olvasó kül-és beltéri használatra, LED-del és zümmerrel, méret: 7.96×4.37×1.68, táp: 5-16 VDC, áramfelvétel: átlagosan 30mA, csúcs 75mA, működési hőmérséklet: -30° / 65°C, páratartalom: 95%, speciális műanyag házban, súly: 75g, működési frekvencia:125 kHz, olvasási távolság: 2.5cm-6.5 cm kártyától függően, Wiegand	<b>29 000</b>
<b>MiniProx 5365</b>	Proximity olvasó kül-és beltéri használatra, LED-del és zümmerrel, méret: 15.2×4.3×2.54, táp: 5-16 VDC, áramfelvétel: átlagosan 20mA, csúcs 110mA, működési hőmérséklet: -30° / 65°C, páratartalom: 95%, speciális műanyag házban, súly: 100g, működési frekvencia: 125 kHz, olvasási távolság: 5cm-14cm kártyától függően, Wiegand	<b>62 000</b>
<b>ProxPro 5355</b>	Proximity olvasó kül-és beltéri használatra, LED-del és zümmerrel, méret: 12.7×12.7×2.54, táp: 10-28.5 VDC, áramfelvétel: átlagosan 100mA, csúcs 120mA, működési hőmérséklet: -30° / 65°C, páratartalom: 95% súly: 336 g működési frekvencia: 125 kHz, olvasási távolság: 7.5-20 cm - kártyától függően, Wiegand vagy Clock-and-Data protokoll v. RS232 vagy RS422 soros interfész	<b>71 000</b>
<b>ProxPro keypad</b>	ProxPro + kezelő felület	<b>116 000</b>
<b>MaxiProx 5375</b>	Nagy hatótávolságú proximity olvasó kül-és beltéri használatra, LED-del és zümmerrel, méret: 30×30×2.54cm, táp: 12 vagy 24 VDC, áramfelvétel: (12 VDC átlagosan 200mA, csúcs 700mA), (24 VDC átlagosan 200mA, csúcs 1.2A) működési hőmérséklet: -30° / 65°C, páratartalom: 95%, működési frekvencia: 125 kHz, olvasási távolság: 25cm-1.3 m - kártyától függően, súly: 1.4 kg	<b>185 000</b>

### IP alapú stand-alone beléptető rendszer

<b>EdgePlus Solo ES400</b>	IP alapú, stand-alone, egy ajtós beléptető modul	<b>130 000</b>
<b>EdgeReader Solo ESR40</b>	IP alapú, stand-alone, egy ajtós beléptető modul, R40-es olvasóval	<b>145 000</b>



### 125 kHz Proximity kártyák

<b>ProxCARD II 1326</b>	RF programozható kártya, 125 KHz-es működési frekvencia, lyukasztott a nyakba akasztható szalag számára	<b>750</b>
<b>ISO Prox II 1386</b>	Proximity kártya direktben nyomtatható felülettel	<b>1 350</b>
<b>DuoProx II 1336</b>	Kettős, proxy (ISO Prox II) és mágnescsíkos kártya, nyomtatható, 125 KHz-es működési frekvencia	<b>1 500</b>
<b>ProxKey II 1346</b>	Proximity kulcstartó, kis méret, könnyű használat, 7.3g, kompatibilis HID olvasókkal.	<b>1 400</b>
<b>ProxPass 1351</b>	Nagy hatótávolságú aktív proximity kártya (gépjármű beléptetésre), méret: 9.1×6.7×0.8cm, olvasási távolság (csak MaxiProx olvasóval): 1.9-től 1.5 m	<b>8 250</b>

### iClass (13.56 Mhz) Proximity olvasók

<b>R10</b>	proximity olvasó bel- és kültér, wiegand, 4.8×10.3×2 cm, 10-16VDC, 65 mA (átlag), 226 mA (max.), -35°-65°C-ig, 90 g	<b>29 990</b>
<b>R30</b>	proximity olvasó bel- és kültér, wiegand, 8.4×8.4×2 cm, 10-16VDC, 80 mA (átlag), 260 mA (max.), -35°-65°C-ig, 113 g	<b>44 000</b>
<b>R40</b>	proximity olvasó bel- és kültér, wiegand, 8.4×12.2×2 cm, 10-16VDC, 80 mA (átlag), 260 mA (max.), -35°-65°C-ig, 250 g	<b>45 750</b>
<b>RK40</b>	proximity olvasó bel- és kültér, wiegand, 8.4×12.2×2 cm, 10-16VDC, 80 mA (átlag), 260 mA (max.), -35°-65°C-ig, 250 g + kezelő	<b>84 000</b>
<b>R90</b>	proximity olvasó bel- és kültér, wiegand, 30×30×3 cm, 12-24VDC, 480 mA (átlag), 1800 mA (max.), -35°-65°C-ig, 1860 g	<b>132 500</b>



ProxKey II

### iClass (13.56 Mhz) Proximity kártyák

<b>iclass Clamshell</b>	hagyományos kivitelezésű proximity kártya, 50 db-ig	<b>650</b>
<b>iclass 2/2</b>	proximity kártya, 2 kbit, 2 működési terület, 50 db-ig	<b>950</b>
<b>iclass 16/2</b>	proximity kártya, 16 kbit, 2 működési terület, 50 db-ig	<b>1 700</b>



## PC védelem

Omnikey		
<b>Omnikey 5325 Prox</b>	PC védelem proximity olvasóval (contact és contactless), 125 kHz,	<b>28 000</b>
<b>Omnikey 5125 Prox</b>	PC védelem proximity olvasóval (contact és contactless), 125 kHz, aljzatra szerelhető	<b>28 000</b>
<b>Omnikey aljzat (2)</b>	asztali talp az Omnikey olvasóhoz	<b>1 300</b>
<b>Omnikey aljzat (3) nehéz</b>	asztali talp az Omnikey olvasóhoz (430 grammos)	<b>4 500</b>

Kártya megszemélyesítés ProxCard II típusú kártyához		
<b>Színes logó</b>	Színes logóval és grafikával ellátott nyomtatott, háttérszín grafikaként választható, a kártya ára tartalmazza az általános grafikai tervezést, speciális tervekhez kérjen egyedi árat!	<b>550</b>
<b>Színes logó + színes fénykép</b>	Színes logóval és grafikával ellátott nyomtatott, háttérszín grafikaként választható, a kártya ára tartalmazza az általános grafikai tervezést, speciális tervekhez kérjen egyedi árat! Az ár a színes fényképes megjelenítést tartalmazza, hozott igazolványképek vagy elektronikus fájlok alapján.	<b>750</b>



Beléptető kiegészítők		
<b>PVC-PF</b>	Proxikártya-tartó tok kék, fehér, átlátszó fekvő	<b>150</b>
<b>PVC-PÁN</b>	Proxikártya-tartó tok átlátszó álló	<b>265</b>
<b>NYN-100</b>	Színes nyakszalagok, csipesszel, szitanyomás nélkül	<b>250</b>
<b>NY1-100</b>	Színes nyakszalagok, csipesszel, 1 színű, szitanyomással felvitt logóval 100 db	<b>340</b>
<b>NY2-100</b>	Színes nyakszalagok, csipesszel, 2 színű, szitanyomással felvitt logóval 100 db	<b>380</b>
<b>NY3-100</b>	Színes nyakszalagok, csipesszel, 3 színű, szitanyomással felvitt logóval 100 db	<b>390</b>
<b>NY4-100</b>	Színes nyakszalagok, csipesszel, 4 színű, szitanyomással felvitt logóval 100 db	<b>450</b>
	Szítaköltség színenként	<b>11 000</b>