



Optikák



Computar optikák		
TG3Z2910FCS	2.9-8.2 mm (95-33°) varifokális DC vezérelt optika, CS, F 1.0-360, 1/3", FS, IR, aszférikus	12 000
TG3Z2910FCS-IR	2.9-8.2 mm (95-33°) varifokális DC vezérelt optika, CS, F 1.0-360, 1/3", IR, FS, aszférikus	16 000
TG3Z3510IR	3.5-10 mm (81-27°) varifokális DC vezérelt optika, CS, F 1-360, 1/3", IR, FS, aszférikus	28 200
TG4Z2813FCS-IR	2.8-12 mm (98-23°) varifokális DC vezérelt optika, CS, F 1.3-360, 1/3", IR, FS, aszférikus	18 600
TG10Z0513FCS	5-50 mm (51-5.6°) varifokális DC vezérelt optika, CS, F 1.3-360, 1/3", aszférikus, IR	28 000
TG5Z8513IR	8.5-40 mm (30-8°) varifokális DC vezérelt optika, CS, F 1.3-360, 1/3", aszférikus, IR, FS	33 000

IR: day/night kamerákhoz alkalmazható

FS: fókuszkorrigált

Kamerák



YCH-30P

Ganz f/f kamerák		
FCH-25C	1/3"-os f/f kamera, 570 TVL, 0.18 lux (F1.2), 12VDC/24VAC	26 500
FCH-30C	1/3"-os f/f kamera, 570 TVL, 0.18 lux (F1.2), 230VAC	26 500

Ganz színes kamerák		
YCH-25P	1/3"-os színes kamera, 480 TVL, 1.6 lux (F1.2), BLC, 12 VDC/24 VAC	34 000
YCH-30P	1/3"-os színes kamera, 480 TVL, 1.6 lux (F1.2), BLC, 230VAC	34 000

Ganz day/night kamera		
ZC-Y12PH4	1/3"-os színes kamera, 540 TVL, 0.8 LUX (F1.2), BLC, AGC, jel/zaj jobb mint 50dB, 12VDC/24VAC, elektronikus day/night	39 500
ZC-Y12PH3	1/3"-os színes kamera, 540 TVL, 0.8 LUX (F1.2), BLC, AGC, jel/zaj jobb mint 50dB, 230 VAC, elektronikus day/night	39 500
ZC-NH258	1/3", 480TVL, 2 lux F1.2 (színes), 0.08 lux F1.2 (f-f), BLC, 12DC/24AC	55 500

Kameraház, kamera konzol

Ganz kamera konzol		
BK140	Fekete kamera konzol 14cm	2 700



GH-KIT-12

Ganz kameraházak		
GH-KIT-12	Kültéri kameraház IP67, napfénytetővel és fűtéssel, rejtett előkábellezett konzollal, 12 VDC	29 000
GH-KIT-24	Kültéri kameraház IP67, napfénytetővel és fűtéssel, rejtett előkábellezett konzollal, 24 VAC	29 000
GH-KIT-230	Kültéri kameraház IP67, napfénytetővel és fűtéssel, rejtett előkábellezett konzollal, 230 VAC	29 000

Speed-Dome

ZC-PT Speed-dome kamera		
ZC-PT222P	Nagy felbontású színes speed dome beltéri házban, 1/4"-os, 470 TVL, 22×optikai zoom (4-88 mm)	345 000
ZC-PT222PXT	Nagy felbontású színes speed dome kültéri házban, 1/4"-os, 470 TVL, 22×optikai zoom (4-88 mm)	425 000
ZC-PT223P	Nagy felbontású színes speed dome beltéri házban, 1/4"-os, 470 TVL, 23×optikai zoom (3.6-82.8 mm), privacy zone, day/night funkció, dynamic range	425 000
ZC-PT223PXT	Nagy felbontású színes speed dome kültéri házban, 1/4"-os, 470 TVL, 23×optikai zoom (3.6-82.8 mm), privacy zone, day/night funkció, dynamic range	500 000
ZC-PT226P	Nagy felbontású színes speed dome beltéri házban, 1/4"-os (ExView), 470 TVL, 26×optikai zoom (3.5-91 mm), privacy zone, mozgás érzékelés, day/night funkció	500 000



ZC-PTxxx

ZC-PT Speed-dome kamera		
ZC-PT226PXT	Nagy felbontású színes speed dome kültéri házban, 1/4"-os (ExView), 470 TVL, 26xoptikai zoom (3.5-91 mm), privacy zone, mozgás érzékelés, day/night funkció	580 000
ZCA-SC201	Távkezelő ZC-PT dome kamerákhoz, max. 223 dome kamera	180 000
ZCA-TB200	adapter álmennyezeti felszereléshez	21 000
ZCA-HC200	adapter mennyezeti felszereléshez	15 000
ZCA-GT200	konzol a beltéri és a kültéri házhoz	36 000
ZCA-ST25	25 cm függesztő cső (beltéri és kültéri házhoz)	21 000
ZCA-ST50	50 cm függesztő cső (beltéri és kültéri házhoz)	24 000
ZCA-PTDM	Sarok szerelő aljzat (232x136 mm)	24 000
ZCA-PWDM	Sarok szerelő aljzat (270x170 mm)	24 000
ZCA-PTB	Sarok szerelő doboz (291x170x250 mm), GT200-hoz	67 000
ZCA-PWB	Sarok szerelő doboz (270x168x155 mm), GT200-hoz	67 000
ZCA-CST	Sarok szerelő aljzat GT200-hoz	24 000
ZCA-CTB	Sarok szerelő doboz (300x164x222 mm) GT200-hoz	60 000
ZCA-CWB	Sarok szerelő doboz (232x234x210 mm) GT200-hoz	60 000
ZCA-CB54/SB54	Beltéri búra, átlátszó/füstszerű	15 000
ZCA-220-1.5A	Tápegység, beltéri (PT dome), 24VAC, 1.5 A	18 000
ZCA-220-3.0A	Tápegység, beltéri (PT dome), 24VAC, 3 A	18 000
ZCA-CBXT	Kültéri búra, átlátszó	24 000
ZCA-SBXT	Kültéri búra, füstszerű	24 000
ZCA-VPXT	Kültéri búra, vandálbiztos	30 000
ZCA-PSU220	Tápegység, kültéri (PT dome), 24VAC, 3.1 A,	67 000
ZCA-RS422-485	Protokol konverter RS422/RS485	95 000
ZCA-RS232-485	Protokol konverter RS232/RS485	97 000
ZCA-BP485	Protokol konverter biphase RS485	110 000
ZCA-IPA	Kültéri házhoz illesztő adapter GT200 és ST25/50 eszközökhöz	21 000

Digitális képrögzítő

GANZ Digitális képrögzítők		
Digi-master204	4 csatornás MPEG4 digitális rögzítő, HDD nélkül (max 1 TB belső tárhelykapacitás), lokális triplex funkció, hálózatos pentaplex funkció, linux op. rendszer, mozgásérzékelés, távoli elérés, beépített CD író, USB és CD back up, VGA és kompozit fő monitor kimenet, kompozit spot monitor kimenet, audió, max. 100 kép/sec, 4 CIF, speed dome vezérlés	180 000
Digi-master208	8 csatornás MPEG4 digitális rögzítő, HDD nélkül (max 1.5 TB belső tárhelykapacitás), lokális triplex funkció, hálózatos pentaplex funkció, linux op. rendszer, mozgásérzékelés, távoli elérés, beépített CD író, USB és CD back up, VGA és kompozit fő monitor kimenet, kompozit spot monitor kimenet, audió, max. 100 kép/sec, 4 CIF, speed dome vezérlés	230 000
Digi-master216	16 csatornás MPEG4 digitális rögzítő, HDD nélkül (max 1.5 TB belső tárhelykapacitás), lokális triplex funkció, hálózatos pentaplex funkció, linux op. rendszer, mozgásérzékelés, távoli elérés, beépített CD író, USB és CD back up, VGA és kompozit fő monitor kimenet, kompozit spot monitor kimenet, audió, max. 100 kép/sec, 4 CIF, speed dome vezérlés	270 000
DR-8NRT-DVD	8 csatornás real time MPEG4-es digitális rögzítő, HDD nélkül, lokális triplex funkció, hálózatos pentaplex funkció, linux op. rendszer, mozgásérzékelés, távoli elérés, beépített DVD író, USB és DVD back up, VGA és kompozit fő monitor kimenet, kompozit spot monitor kimenet, audió, max. 200 kép/sec, 4 CIF, speed dome vezérlés, USB egér	470 000
DR-16NRT-DVD	16 csatornás real time MPEG4-es digitális rögzítő, HDD nélkül, lokális triplex funkció, hálózatos pentaplex funkció, linux op. rendszer, mozgásérzékelés, távoli elérés, beépített DVD író, USB és DVD back up, VGA és kompozit fő monitor kimenet, kompozit spot monitor kimenet, audió, max. 400 kép/sec, 4 CIF, speed dome vezérlés, USB egér	525 000



Digi-master216



Megapixel kamerák		
MP1	IP megapixel színes kamera, 1.3 millió pixel felbontás, 1/2"-CMOS, 0.5 lux (F 1.4), C-mount, power via LAN (POE), felügyeleti és vezérlő szoftverrel	160 000
MP1A	IP megapixel színes kamera, 1.3 millió pixel felbontás, 1/2"-CMOS, 1 lux (F 1.4), C-mount, DC optika lehetőség, power via LAN (POE), felügyeleti és vezérlő szoftverrel	185 000
MP2A	IP megapixel színes kamera, 2 millió pixel felbontás, 1/2"-CMOS, 0.5 lux (F 1.4), C-mount, DC optika lehetőség, power via LAN (POE), felügyeleti és vezérlő szoftverrel	250 000
MP3A	IP megapixel színes kamera, 3 millió pixel felbontás, 1/2"-CMOS, 1 lux (F 1.4), C-mount, DC optika lehetőség, power via LAN (POE), felügyeleti és vezérlő szoftverrel	205 000
MP3DN-2	IP megapixel day/night kamera, 3 millió pixel felbontás (1.3 millió éjszaka), két db 1/2"-CMOS, 0.01 lux (F 1.4), két db C-mount csatlakozó, DC optika lehetőség, power via LAN (POE), felügyeleti és vezérlő szoftverrel	300 000
MP3DN	IP megapixel day/night kamera, 3 millió pixel felbontás (1.3 millió éjszaka), két db 1/2"-CMOS, 0.01 lux (F 1.4), két db C-mount csatlakozó, DC optika lehetőség, power via LAN (POE), felügyeleti és vezérlő szoftverrel, H.264	365 000
MP5A	IP megapixel színes kamera, 5 millió pixel felbontás, 1/2"-CMOS, 1 lux (F 1.4), C-mount, DC optika lehetőség, power via LAN (POE), felügyeleti és vezérlő szoftverrel	285 000
MP8D-L4	IP megapixel színes kamera, 8 millió pixel felbontás, 4 db 1/2"-CMOS érzékelő 3.5 mm optikával, (2 millió pixel/db) 360°-os látószög, 1 lux (F 1.4), C-mount, optikával, power via LAN (POE), felügyeleti és vezérlő szoftverrel	430 000